

## Especificaciones de transductores (sondas) para ecógrafos CHISON ECO

Tipo	Modelo	Frecuencia central (MHz)	Rango de frecuencia (MHz)	Profundidad de escaneo (cm)	Elementos	Tamaño del cabezal (mm)	Campo de visión
Lineal	L7M-A	7.5	5.3-10.0	2.0-10.8	80	44mm×11mm	40.0mm
	L7S-A	7.5	5.3-11.0	2.0-10.8	80	30mm×10mm	24.1mm
Convexo	C3-A	3.5	2.5-5.0	4.0--28.6	80	73mm×16mm	60°
	MC3-A	3.0	2.5-5.0	4.1-24.8	80	42mm×15.5mm	103°
	MC6-A	6.0	4.5-8.0	2.5-14.3	80	26mm×11mm	85°
	MC5V-A	5.0	4.0-7.0	2.5-14.3	80	35mm×15mm	76°
Endocavitario	V6-A	6.0	4.5-8.0	2.2-11.1	80	41mm×12mm	126°
	R7-A	7.5	5.0-10.0	3.0-11.8	80	44mm×11mm	38.0mm
	L7V-A	7.5	5.3-10.0	3.0-11.8	80	70mm×10mm	47.2mm
Phased array	P3-A	3.0	2.5-4.5	4.9-30.6	32	24mm×18mm	80°

